

HIP

EASY PASS

INTELLIGENT BARRIER



CMB 306X Series

ไม้กั้นรถอัตโนมัติ

CMB3061

Cylinder and Swing Out
Straight Arm 3 Meters
Speed 1.5 S

CMB3063

Straight Octagon
Straight Arm 4 Meters
Speed 3 S

CMB3066

Straight Octagon
Straight Arm 6 Meters
Speed 6 S

CMB3061

มาพร้อมไม้กั้น Swing Out
ความยาว 3 เมตร



- สามารถระบุความยาวของไม้ได้
- สามารถทำความเร็วได้ดีกว่าที่ไม้กั้นความยาว 3 เมตร ใช้เวลา 1.5 วินาที
- มีไม้กั้นที่สามารถรับแรงกระแทกแล้วดึงออกจากตัวเครื่องได้
- มีความแม่นยำในการเปิด-ปิดสูง ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งแบบลิมิต



เมื่อเกิดการชน ไม้กั้นจะดึงตัวออกอัตโนมัติ
เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

สามารถเลือกไม้กั้นได้ทั้งซ้ายและขวา

ISO9001:2015

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.



HIPGROUP



@HIPGROUP



HIP CHANNEL



www.hip.co.th

THE BEST
SECURITY SOLUTION

ระบบควบคุมการเข้า-ออกรถยนต์ ด้วยไม้กั้นอัตโนมัติ

HIP BARRIER GATE CMB306X Series

กำลังมอเตอร์ 120 Watt 220V ตัวถังทำจากเหล็กกล้า
ชุบเคลือบสีจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน วัสดุแขนกั้น
เป็นอลูมิเนียมรูปแปดเหลี่ยม ใช้วัสดุคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม
เสียงการทำงานเงียบ



สามารถเลือกไม้กั้นได้ทั้งซ้ายและขวา



- สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื่องทาบบัตรระยะใกล้-ไกลได้
- ความยาวของแขนกั้น 3-6 เมตร รองรับเวลาที่ใช้เปิด-ปิด 1.5-6 วินาที
- รองรับการทำงานเปิด-ปิด การใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ล้านครั้ง อายุการใช้งานนาน บำรุงรักษาง่าย
- สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ประตูด้วย Remote Control
- กรณีไฟดับสามารถปลดล๊อคด้วยระบบ Manual ได้ทันที
- สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Access Control, RFID ได้

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	CMB3061	CMB3063	CMB3066
Dimension	348mm x 268mm x 1050mm	348mm x 268mm x 1050mm	348mm x 268mm x 1050mm
Power Supply	220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz	220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz	220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz
Power Consumption	120 watts	120 watts	120 watts
Max. Straight Arm	3 Meters	4 Meters	6 Meters
Description/Speed	1.5 Seconds	3 Seconds	6 Seconds
Work Temperature	-20°C to 50°C	-20°C to 50°C	-20°C to 50°C
Related Humidity	≤90%	≤90%	≤90%
Protection Grade	IP55	IP55	IP55
Remote Control Distance	≤30m	≤30m	≤30m
Barrier straight with red pipi rubber	Option	Option	Option
Manual Release	Yes	Yes	Yes
Motor Power Rated	120 watts	120 watts	120 watts
Motor Rated Speed	1400 r / min	1400 r / min	1400 r / min
Operation Life	≤100 million	≤100 million	≤100 million
Support Infrared Sensor	Yes	Yes	Yes
Support Vehicle Loop Detector	Yes	Yes	Yes

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด