




Ci690S

Biometric Fingerprint
Time Attendance and Access Control

UPGRADE ระบบปฏิบัติการ **Linux**
ทำงานได้เสถียร และรวดเร็วขึ้น



HIP TIME 4.0

รองรับ
HIP TIME 4.0

ระบบแจ้งเตือน
Real Time ผ่าน LINE



รองรับ **10,000** ผู้ใช้



- 10,000 Fingerprints
- 10,000 Cards
- 10,000 Passwords

เก็บข้อมูลการบันทึกเวลาเข้า-ออก
ได้สูงสุด **200,000 เหตุการณ์**



Ci690S

Biometric Fingerprint
Time Attendance and Access Control



10,000
Fingerprints



10,000
Cards



10,000
Passwords



Support
Ci78S

- รองรับผู้ใช้งานมากขึ้น 10,000 ผู้ใช้ (1 ผู้ใช้ รองรับทั้งลายนิ้วมือ บัตร และรหัส)
- รองรับการบันทึกเหตุการณ์ที่มากขึ้น ถึง 200,000 เหตุการณ์
- อัปเดตระบบปฏิบัติการเครื่องใหม่เป็น Linux มีความเสถียรและรวดเร็วขึ้น
- รองรับการถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ไปยังอีกเครื่องได้ รวดเร็วไม่ต้องลงทะเบียนผู้ใช้หลายครั้ง
- มีฟังก์ชัน Professional Access Control ความคุมการเข้าประตู และจัดการ Time Profile สำหรับเข้าประตูให้แต่ละผู้ใช้ได้
- เมนูเครื่องและเสียง รองรับทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP, DNS, USB Link, USB Flash Drive Download, RS-485 และ Wiegand Input /Output
- รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Slave *Ci78S ผ่าน RS-485

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Ci690S Linux
Max.User	10,000 User
Face Capacity	No
Fingerprint Capacity	10,000 Fingerprints
Card Capacity	10,000 Cards (ID Card)
Password Capacity	10,000 Passwords
Record Capacity	200,000 Records
Screen	2.4" TFT Graphic Interface
Resolution	320*240
Identification Time	≤0.5s
Identification Mode	Fingerprint/Password/Card Password+Fingerprint Card+Fingerprint
Authentication Mode	1:N
Communication Protocols	TCP/IP, USB Link, U disk download, Wiegand in/out
Other Function	Access control, Schedule Bell (ตั้งที่เครื่อง, Door bell, Tamper Alarm)
Operating Environment	Operating Temp. : -10°C ~ +60°C, Humidity (RH) : 20%~80%
Power	DC12V2A
Battery back up	No
Language	English, Thai(Other)
Size	370(L)* 260(W)*525(H)mm
Optional Features	WiFi; Mifare Card(Optional)
Software	HIP Premium Time Series 8 / HIP TIME 4.0

อุปกรณ์ในกล่อง

Ci690S 10,000 User	1 เครื่อง
USB Link	1 เส้น
อุปกรณ์ติดตั้ง	1 ชุด

Access Control Solutions

ร่วมกับชุดอุปกรณ์เลือกประตู




Ci690S



Exit Switch
ปุ่มกดขาออก

Power Supply
12V DC 2A



Magnetic Lock
กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า

LZ Bracket

Installation Diagram

การติดตั้งระบบเปิด-ปิดประตู



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด