



# Fingerprint Standalone Access Control



**CMG608F** เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทาบบัตร กดรหัส ชนิด Standalone สำหรับควบคุมการเข้าประตู และรองรับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ WIFI กับแอปพลิเคชัน HIP IOT ง่าย สะดวก อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งเปิดประตูได้ เหมาะสำหรับการใช้งานกับประตูบ้าน ออฟฟิศ อพาร์ทเมนท์ และคอนโด

## Feature

- ▶ รองรับผู้ใช้ 10,000 ผู้ใช้ (10,000 บัตร/รหัส และ 300 ลายนิ้วมือ)
- ▶ รองรับระบบ Access Control ควบคุมการเข้าประตู
- ▶ ควบคุมการเชื่อมต่อเปิดประตูได้ด้วย บัตร รหัส หรือ APP (HIP IOT)
- ▶ รองรับการต่อเครื่องอ่านบัตร Wiegand Input
- ▶ สามารถตั้งค่าโหมดเป็นเครื่องทาบบัตรเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ Wiegand ได้
- ▶ กันน้ำได้ IP66 ติดตั้งได้หลังคาที่มีโอกาสโดนฝนสาดได้



Fingerprint



Card



Password



WiFi Application




One Time Password



Access Control



Waterproof



Wiegand In/Out



**ISO9001:2015**

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

**THE BEST SECURITY SOLUTION**



# Fingerprint Standalone Access Control



## Specifications

<b>Model</b>	CMG608F	CMG608F-MF
<b>User Capacity</b>	10,000 User (10,000Card/ Password and 300 Fingerprint)	10,000 User (10,000Card/ Password and 300 Fingerprint)
<b>Access Mode</b>	Fingerprint /Card / Password/APP	Fingerprint /Card / Password/APP
<b>Card Type</b>	EM(ID Card)	Mifare Card
<b>Reading Frequency</b>	125 kHz	13.56 MHz
<b>Reading Range</b>	20~50 mm	10~50 mm
<b>Reading Speed</b>	<1S	<1S
<b>Function</b>	Access Control , WG Input/ Output	Access Control , WG Input/ Output
<b>Door Opening Time</b>	0-99s(Adjustable)	0-99s(Adjustable)
<b>Waterproof</b>	IP66	IP66
<b>Working temperature</b>	-4°C~ 60°C	-40°C ~ 60°C
<b>Humidity</b>	10%RH -90%RH	10%RH -90%RH
<b>Working Voltage</b>	12VDC	12VDC
<b>Operating Current</b>	≤100mA	≤100mA
<b>Product Dimension</b>	47*24*135mm	47*24*135mm

